

# Comfytex



## Informace o výrobku

	Norm	●● <b>SOLID</b>
Třída zátěže	EN ISO 10874	23
Celková tlouška	EN ISO 24346	cca. 2,60 mm
Tloušťka nášlapné vrstvy	EN ISO 24340	cca. 0,25 mm
Povrchová úprava		PU / Natural feel
Hmotnost	EN ISO 23997	cca. 1650 g/m <sup>2</sup>

## Rozměry & balení

Šíře		2 m	3 m	4 m
Délka role		cca. 30 m	cca. 30 m	cca. 30 m
Hmotnost role		cca. 103 kg	cca. 155 kg	cca. 206 kg

## Technické data

Odolnost proti skluzu	EN 13893	DS
Odolnost proti skluzu	DIN 51130	R10 – R11*
Reakce na oheň	EN 13501	Cfl-S1
Útlum hluku	ISO 717	16 dB
Podlahové vytápění	EN 12524	Vhodné
Tepelná vodivost	EN 12524	0,25 W / mK
Odolnost vůči teple	EN ISO 12466	0,0104 m <sup>2</sup> K/W
Odolnost vůči chemikáliím pro domácnost	EN ISO 26987	Velmi dobré
Záruka		10 let

Společnost IVC vám nabízí záruku na výrobní vady a předčasné opotřebení při běžném používání v domácnosti



\* U vybraných položek